

Tabelle Sanierung zu §§ 10 Abs. 2 Z 3 und 17 Abs. 1 und 2

Energiekennzahl EKZ		Anzahl der Punkte																			
Eigen- heime	Reihen- häuser und Wohn- häuser bis höchstens 2 Haupt- geschosse	EKZ vor der Sanierung										H E I Z U N G						WÄRMWASSER		SONSTIGE MASSNAHMEN	
		Gebäudehülle						Wärme- rückge- winnung	Solar	Wärme- pumpe	Brenn- wert	Zentral- heizung über Bio- masse	Fern- wärme über Bio- masse	Solar	Wärme- pumpen	Regen- wasser- wieder- aufberei- tungsan- lage	Fotovoltaik		öko- lo- gische Bau- stoffe		
70- 80	80- 90	90- 100	100- 110	110- 120	120- 130	130- 140	140- 150										über 150	0		0	1
90-80	80-70	70-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	1	2	1
80-70	70-60	60-50	0	0	0	1	2	3	4	5	6	0	0	1	3	3	2	1	1	2	1
70-60	60-50	50-40	0	0	1	2	3	4	4	6	7	0	1	1	3	3	2	1	1	2	1
60-50	50-40	40-30	0	0	2	3	4	5	6	7	8	1	3	1	3	3	2	1	1	2	1
50-40	40-30	30-20	1	2	3	4	5	6	7	8	10	1	3	1	3	3	2	1	1	2	1
40-30	30-20	20-10	3	4	5	6	7	8	9	11	13	1	3	1	3	3	2	1	1	2	1
30-20	20-10	10-5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	1	3	1	3	3	2	1	1	2	1
<20	unter 10	unter 5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	3	1	3	3	2	1	1	2	1

Die EKZ definiert die thermische Qualität der Gebäudehülle als Heizwärmebedarf (HWB_{asf}) bezogen auf die Bruttogeschossfläche des Gebäudes ausgedrückt in kWh (m²·a)