

Anhang 4

Prüflampen für Nebelscheinwerfer

Typen *) Maße (mm)	F ₁	F ₂	F ₃	H ₁	H ₂	H ₃
D	max. 29	max. 36	max. 41	max. 10	in Vor- bereitung	
b	max. 46	max. 50	max. 45	max. 49		
c	21,5 ± 0,15	30 ± 0,15	28,5 ± 0,15	25 ± 0,15		
d ₁	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2		
d ₂				± 0,25		
		**)				
f	6 bis 7,5	4 bis 7	5 ± 1	5,5 ± 0,5		
β	90° ± 3°	90° ± 3°				
Prüfspannung	13,2 V	13,5 V	13,2 V	13,2 V		
Leistung bei Prüfspannung	55,5 W ± 10%	35 W ± 10%	45 W ± 10%	62 W ± 7,5%		
Lichtstrom für die Prüfung der Nebelscheinwerfer	800 lm	540 lm	650 lm	1150 lm		

*) Hinsichtlich der hier nicht angegebenen Abmessungen siehe Dokument W/TRANS/WP29/216/Rev. 1. Jedoch wird im Falle der Prüflampe H₁ die auf der Tafel HL₃ der Regelung Nr. 8 angegebene Toleranz für die Abmessung C von ± 0,5 d auf ± 0,25 d verringert.

**) Die Entfernung vom Leuchtkörperende bis zur Bezugsachse muß 2,5 ± 0,02 betragen.